



GENIUS®

GENIUS®

OTOPARK BARIYER SİSTEMLERİ

Elektronik Bariyer
Electromechanical Barrier

BARI®
GUARD

BARI GUARD MODEL BARIYERLER

- ORJİNAL GENIUS Motor ve Redüktör Grubu
- Elektrostatik Toz Boyalı Çelik Kabin
- Alüminyum Kol Tutacağı, Üst Kapak ve Kaide
- Alüminyum Flaşör Direği
- Alüminyum Kol (Lastik Fitilli ve Reflektörlü)
- Alüminyum Destekleme Çatalı
- 7 (net) Metreye Kadar Geçiş Mesafesi
- 12 (net) Metreye Kadar Geçiş Mesafesi / Senkronize Kullanımda
- Elektrik Kesintilerinde ve Çok Yoğun Kullanımlar İçin d.c. Motor Versiyonu
- Uzaktan Kumandalı, Butonlu, Access Kontrollü, Plaka Okuma Sistemli, Araç Dedektörlü ve Senkronize Çalıştırma İmkânı



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model / Model	BARİ GUARD XLX 6 AC	BARİ GUARD XLX 6 DC
Motor / Motor	GENIUS 220 V a.c.	GENIUS 24 V d.c.
Besleme Gerilimi / Power Supply	220 V a.c.	
Motor Gücü / Motor Power	350 W	70 W
Max. Tork / Max. Torque	300 Nm	250 Nm
Termal Koruma / Thermal Protection	140 °C	
Çalışma Ortamı / Op. Temperature	- 20 °C + 55 °C	
Açılma Süresi / Opening Time	7 sn.	
Max. Kol Boyu / Max. Beam Length	6 mt.	
Kol Tipi / Beam Type	Ortadan Çatal Kollu / Crossed Type	
Kasa Ebatları / Op. Dimensions	375 x 210 x 1160	

NOT: TÜM VERİLER GERÇEKTİR !!!

